



СЕПАРАТОР СУХОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

модель ССП 1.0



Этикетка
АВЕ 125.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

модель ССП 1.0	
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер _____
(подпись, штамп)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____

М.п.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Предварительный сепаратор сухой ССП 1.0 АВЕРОН предназначен для предварительной очистки воздуха, поступающего из рабочей зоны различных устройств, от песка, пылевзвеси и ее сбор для последующей утилизации. Воздух из сепаратора поступает на подключаемые к его выходу вытяжные устройства.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура, °С 10...35
- влажность при 25 °С, не более, % 80

1.3 Основные технические характеристики

- диаметр корпуса 350 мм
- высота корпуса 530 мм
- масса, не более 3,5 кг
- диаметр входного/выходного патрубков 40 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- емкость 1 шт перегородка 1 шт
- крышка с патрубками 1 шт шланг 1,8 м 1 шт

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сепаратор (2) подключается к обслуживаемому устройству с помощью шланга (1), выход (3) сепаратора – к вытяжному устройству.

При установке крышки сепаратора патрубок входа (подключен шланг (1)) располагается в секции перегородки (4), отмаркированной **ВХОД**.

Для удобства утилизации мусора возможно использовать полиэтиленовый пакет (мешок для мусора) емкостью 60 л. Крышка закрывается до щелчка.



Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при отсутствии механических повреждений.